



RÉGLETTE DEL

REEMPLACEMENT UNIVERSEL



UKS Série jusqu'à 8500 lumen

Un seul luminaire FLEXIBLE permet de moderniser presque toutes les réglettes fluorescentes de 4' et 8'.



CONSTRUCTION ULTRA-FLEXIBLE



VOLTAGE UNIVERSEL
120 - 347V



LARGEUR AJUSTABLE AU SITE
Ajustement simple de 4.25 à 5.25''



CHOIX DE COULEUR AU SITE
Un seul modèle, deux couleurs intégrées de 4000 K et 5000 K.


DLC 5.1

DIFFUSEUR en PC
Conçu pour un éclairage uniforme et réduire l'éblouissement selon les nouvelles exigences DLC 5.1.



DÉTECTEUR D'OCCUPATION CONFIGURABLE
Grâce à sa télécommande (en sus) le détecteur permet de personnaliser chaque luminaire en absence/présence du personnel. Possibilité de désactiver le détecteur.

LUMEN AJUSTABLE AU SITE
Ajustement facile du niveau d'éclairage au site grâce à la télécommande. Aussi gradable 0-10V.



MONTAGE BOUT à BOUT
Possibilité de monter rapidement les luminaires en série (bout à bout).
120 V : jusqu'à 15 en série
347 V : jusqu'à 40 en série

BOITIER en ALUMINUM
La plaque de montage en aluminium blanc offre une dissipation de chaleur maximisée.

Images for illustrative purpose only.

| Model no. | Lumen (±10%) | Puissance d'entrée (±10%) | Voltage | CCT sélectionnable / CRI | Ajustement des niveaux d'éclairage |
|----------------------------|--------------|---------------------------|------------|--------------------------|---|
| UKS4 – 60W – CTC – HV – IS | 0 – 8500 | 60 W | 120 – 347V | 4000K / 5000K 80 | Détecteur d'occupation (télécommande requise) |
| RC – MK télécommande | | | | | |



LED STRIP

UNIVERSAL INSTALLATION



UKS Series up to 8500 lumen

One FLEXIBLE LED strip for an easy replacement of most Fluorescent Strips 4' and 8'.



ULTRA FLEXIBLE: CONSTRUCTION



UNIVERSAL VOLTAGE
120 - 347V



ON-SITE ADJUSTABLE WIDTH
Simple adjustment from 4.25 to 5.25"



ON-SITE MANUAL COLOR SELECTOR
One product, two colors (CCT).
4000 K and 5000 K



PC DIFFUSER
Designed to provide uniform lighting and minimize glare meeting the new DLC 5.1 requirements.




CONFIGURABLE MOTION SENSOR

Operated with a remote control (option) that is fully customizable to each environment, providing a tailor-made light level and greater energy savings.

FIELD ADJUSTABLE LIGHT OUTPUT

Easy light level adjustment with the remote.



BACK to BACK INSTALLATION (LINKABLE)

Easily install series of UKS.
120 V: series up to 15
347 V: series up to 40

ALUMINUM HEAT SINK

The white aluminum heat sink offers improved heat dissipation.

Images for illustrative purpose only.

| Model no. | Lumen (±10%) | Input Power (±10%) | Voltage | CCT selection / CRI | Light level adjustment |
|----------------------------|--------------|--------------------|------------|---------------------|--|
| UKS4 – 60W – CTC – HV – IS | 0 – 8500 | 60 W | 120 – 347V | 4000K / 5000K 80 | With (IS) or Without (EN) Motion Sensor |
| RC – MK remote | | | | | |